

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MORRIS MINOR:

	Minor MM	Minor Series II	Minor 1000 Ser. III	Minor 1000 Ser. V
Cylindrar:	4	4	4	4
Volym:	918cc (27hk)	803cc (30hk)	948cc (37hk)	1098cc (48hk)
Ventiler:	Sidventil	Toppventil	Toppventil	Toppventil
Koppling:	Borg & Beck			
Växellåda:	Synkroniserad 4-växlad golvväxel utom 1:an och backväxel			
Bromsar:	Lockheed hydrauliskt broms system. Fotbromsen verkar direkt på huvudcylindern, medan handbromsen verkar mekaniskt på bakhjulen. Justering på varje cylinder och på kablarna. Trumbromsar runt om (diameter i tum angivet nedan). Dubbla hjulcylindrar fram.			
Diameter:	7"	7"	7"	8" fram, 7" bak
Fjädring:	Framfjädring med torsionsstavar, påfyllbara stötdämpare och bak med halvelliptiska bladfjädrar med påfyllbara stötdämpare.			
Slutväxel:	4,55:1	5,375:1	4,55:1	4,22:1
ELSYSTEM:				
	Minor MM	Minor Series II	Minor 1000 Ser. III	Minor 1000 Ser. V
Tändsystem:	Lucas, 12 volt positiv jord			
Tändstift:	Champion L10, 14 mm	Champion N5 14mm	Champion N5 14 mm	Champion N5 14 mm
Elektrodavstånd:	Samtliga har 0,64 mm elektrodavstånd			
Brytaravstånd	Kontaktgap brytare samtliga modeller 0,36 - 0,40 mm			
Förgasare (enkel):	S.U. horisontal, typ H1	S.U. typ H2	S.U. typ H2	S.U. typ HS2
	Samtliga matade av elektrisk S.U. pump			
Ventilspel, kall motor:	0,46-0,58mm. Se verkstadsmanual!	0,30 mm	030 mm	0,30 mm
	Minor MM	Minor Series II	Minor 1000 Ser. III	Minor 1000 Ser. V
Däck (Diagonal):	5.00 x 14	5,00 x 14	5.00 x 14	5.00 x 14
Fyra pers. 1,7 kg/cm2 bak	1,6 kg/cm2 fram	1,6 kg/cm2 fram	1,6 kg/cm2 fram	1,6 kg/cm2 fram
	1,6 kg/cm2 bak	1,6 kg/cm2 bak	1,6 kg/cm2 bak	1,6 kg/cm2 bak
Vikt (olastad):	2-d saloon 750 kg	4-d saloon 787 kg	Cabriolet: 750 kg	Traveller: 800 kg
Total längd:	3,76 m	3,76 m	3,76 m	3,78 m
VOLYMER:				
Motor:	3,7 liter	3,7 liter	4 liter	4 liter
Växellåda:	0,85 liter motorolja	1,3 liter motorolja	1,3 liter motorolja	1,3 liter motorolja
Bakaxel:	0,85 liter hypoidolja	0,85 liter hypoidolja	0,85 liter hypoidolja	0,85 liter hypoidolja
Kylsystem:	7,69 l	5,27 l	5,5 l	5,5 l
Bensintank:	22,5 liter	22,5 liter	22,5 liter, 29,6 liter från mars 1957	29,6 liter

